

MOBIL TARTÁLY CSALÁD CTK-MT63-100

Műszaki leírás

FELÉPÍTÉS: A berendezés álló hengeres, köpeny nélküli, vagy hegesztett fűtő ill. hűtőköpennyel duplikált, sekélydomborítású edényfenékekkel lezárt készülék. A készülék karimákkal osztott kivitelű, klamnis csavarokkal bontható, felnyitható fedéllel, lábakkal alátámasztva. A fedélen és fenéken elhelyezett csomók valamennyi szokásos funkció ellátására alkalmassá teszik, és a műszerek csatlakozását is biztosítják. A csomók kivitele karimás, ill. elzáró szerelvényekkel egybeépített Tri-Clamp csatlakozású lehet. Kívánságra a fenéken elhelyezett alsó hőmérővel szállítjuk. A berendezés mobil kivitelű, a kerekek közül 2 fix, 2 beálló, fékes kialakítású.

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉG: A szerkezeti anyagként felhasznált korrózióálló acélok a készülékeket általános vegyipari, gyógyszeripari, festék- és műanyagipari, kozmetikai és háztartásvegyipari felhasználásra teszik alkalmassá.

MEGRENDELÉSI PÉLDA: CTK-TS100 mobil tartály, duplikált.

Műszaki paraméterek

Duplikatúra nélküli kivitel

NYOMÁS MUNKATÉR: vákuum-atmoszférikus, vákuum-3bar

Duplikált kivitel

NYOMÁS MUNKATÉR/KÖPENYTÉR: vákuum-3bar/3bar

SZERKEZETI ANYAG: Munkatér: 1.4571, 1.4404, 1.4435.

Köpenytér: 1.4301, 1.4541, 1.4571

HŐMÉRSÉKLET: -15:200 C

CTK-MT63-100

Sekélydomború edényfenékkal, alátámasztás: láb mobil, billenthető fedéllel

Névl.térfogat (lit)	63	100
Össztérfogat (lit)	95	125
D1	508	550
D2 duplikált	550	600
L1 mm	585	665
L2 mm	1110	1190
L3 mm	515	515
L4 mm	1445	1525
C1, C2, C3, C4 NÁ	25	25
C5 NÁ	20	20
C6 NÁ	11/2"	11/2"
C7 NÁ	40	40
C8, C9 NÁ duplikált	20	20
Fűtőfel duplikált	0,65 m ²	0,75 m ²
Tömeg (kg)	130	200

CTK- MT63-100

Sekélydomború edényfenékkal, alátámasztás: Láb mobil, billenthető fedéllel

